Ficha Tecnica

AGRÍCOLA

PICADORA 3000 MOTOR GASOLINA 13 HP CHASIS LINEAL

DESCRIPCION:

Ideal para el picado de forraje verde, forraje seco y granos, tales como la caña de azúcar, alfalfa y pastos, desintegra en pequeñas partículas maíz, orgo, mazorcas, semillas y cereales. Incluye dos cribas con orificios de diferente diámetro (6,12mm) para darle el tamaño deseado tanto a los granos como al forraje seco.

Fue desarrollada para atender a los productores que requieren alimento para sus animales, tanto para su alimentación diaria, como para almacenamiento.

Motor y picadora montados sobre un resistente chasis lineal de acero con ruedas y transmisión por banda. Alimentación manual de 2 entradas y una salida.

Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo: contacto@equiconstructor.mx

Ficha Tecnica

PICADORA 3000 MOTOR GASOLINA 13 HP CHASIS LINEAL

CARACTERISTICAS:

- Capacidad: 3000 Kg/Hr Forraje verde. 1700 Kg/Hr Forraje seco.
- Transmisión: Banda, Chasis Lineal.
- Tipo de martillo: Móvil
- No. de martillos: 12
- No. De cuchillas: 6
- No. De contra cuchillas: 2
- Criba 1: Molienda Grano
- Criba 2: Forraje Seco
- Diámetro Criba 1: 6 mm
- Diámetro Criba 2: 12 mm
- Tipo alimentación: Manual, 2 Tolvas.
- Modelo Motor: Mpower 188F
- Potencia Máxima: 13 HP
- Velocidad del motor: 3600 RPM
- Cilindro: 88 x 64 m
- Desplazamiento: 389 ml
- Compresión: 8.0:1
- Torque Máximo: 23 N.m / 2,500 RPM
- Sistema de Ignición: Transistorizada sin contacto
- Arranque: Manual/ Retráctil
- Filtro de Aire: Dual
- Capacidad de Aceite: 1.1. L
- Capacidad tanque de combustible: 6.5 L
- Consumo de combustible: 2.58 L/Hr
- Flecha: Cuñero 1"
- Diámetro de llanta: 14" Neumática.

Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo: contacto@equiconstructor.mx

Ficha Tecnica

PICADORA 3000 MOTOR GASOLINA 13 HP CHASIS LINEAL

VENTAJAS:

*Equipada con 6 cuchillas y 12 martillos flotantes montados en un rotor balanceado y 2 contra cuchillas que permitirá un picado eficiente de 3000 Kg/Hr de forraje verde.

Modelo	PF3000-13HP
Tipo de motor	Cilindro inclinado con sistema de enfriamiento por aire
Potencia máxima	13 hp
Arranque del motor	Polea retráctil
Filtro de aire	Tipo semiseco
Combustible	Gasolina
Enfriamiento	Por aire
RMP	3600
Desplazamiento	389 cc
Compresión	8.0:1
Sistema de ignición	Transistorizada sin contacto
Torque máximo	2.7kg m /2500rpm

Capacidad tanque de combustible	6.5 lt
Consumo de combustible	230 g/ hp hr
Capacidad de picado	2800 kg/ hora forraje verde
Capacidad de forraje seco	1700 kg/hr
Tipo de martillo	Móvil
No. de martillos	12 martillos
No. de cuchillas	6 cuchillas
Criba 1	Molienda de grano
Criba2	Forraje seco
Diámetro de criba 1	6mm
Diámetro de criba 2	12mm
Tipo de alimentación	Por tolva
Tipo de llantas	Sólidas
Sistema de clutch	En chasis

Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo: contacto@equiconstructor.mx

Ficha Tecnica

PICADORA 3000 MOTOR GASOLINA 13 HP CHASIS LINEAL

VENTAJAS:

*Equipada con 6 cuchillas y 12 martillos flotantes montados en un rotor balanceado y 2 contra cuchillas que permitirá un picado eficiente de 3000 Kg/Hr de forraje verde.

Modelo	PF3000-13HP
Tipo de motor	Cilindro inclinado con sistema de enfriamiento por aire
Potencia máxima	13 hp
Arranque del motor	Polea retráctil
Filtro de aire	Tipo semiseco
Combustible	Gasolina
Enfriamiento	Por aire
RMP	3600
Desplazamiento	389 cc
Compresión	8.0:1
Sistema de ignición	Transistorizada sin contacto
Torque máximo	2.7kg m /2500rpm

Capacidad tanque de combustible	6.5 lt
Consumo de combustible	230 g/ hp hr
Capacidad de picado	2800 kg/ hora forraje verde
Capacidad de forraje seco	1700 kg/hr
Tipo de martillo	Móvil
No. de martillos	12 martillos
No. de cuchillas	6 cuchillas
Criba 1	Molienda de grano
Criba2	Forraje seco
Diámetro de criba 1	6mm
Diámetro de criba 2	12mm
Tipo de alimentación	Por tolva
Tipo de llantas	Sólidas
Sistema de clutch	En chasis

Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo: contacto@equiconstructor.mx